

LEPŠÍVODA.CZ • DOPLŇKOVÝ ČESKÝ NÁVOD

USTM FCC

Keramický kohoutek na filtrovanou vodu 1/4"

Praktický český návod k montáži jednocestného výtoku USTM FCC pro filtry pod dřez a systémy reverzní osmózy. Výrobce USTM uvádí mosazné provedení s chromovaným povrchem a použití pro odběr vody z jednoho filtrovaného zdroje.



Rychlá odpověď

USTM pro FCC uvádí montážní otvor Ø 11 mm. Nad deskou jsou chromovaná krytka a těsnění, pod deskou podložka a upevňovací matice. Hadička 1/4" se připojuje pomocí matice, kompresního kroužku a kovové vložky zasunuté dovnitř hadičky.

Jaké díly se při montáži používají

Nad pracovní deskou

Kohoutek FCC, chromovaná krytka / rozeta a těsnění. Tyto díly jsou na pohledové straně dřezu nebo desky.

Pod pracovní deskou

Opěrná podložka a upevňovací matice. Drží kohoutek pevně v montážním otvoru.

Připojení 1/4" hadičky

Připojovací matice a kompresní kroužek (v originálním návodu USTM označený jako „beczułka“).

Kovová vložka do hadičky

Malý insert se zasune dovnitř plastové hadičky. Zpevní její konec při dotažení spoje.

Kam je USTM FCC určen

- filtry reverzní osmózy (RO)
- jiné poddřezové filtrační systémy se samostatným výstupem filtrované vody
- odběr vody z jednoho zdroje - FCC je jednocestný výtok
- instalace do vhodného dřezu nebo pracovní desky



Než začnete

Před vrtáním zkontrolujte vhodnost materiálu dřezu / desky, prostor pro dotažení matice zespodu a vedení hadičky. Před prací uzavřete přívod vody k filtračnímu systému.

Montáž kohoutku krok za krokem

Níže je český překlad postupu, který USTM uvádí v montážním návodu pro jednocestný kohoutek FCC. Označení dílů A-H odpovídá schématu výrobce.

- | | |
|---|---|
| 1 | Vyberte místo instalace
Zvolte místo, kde bude kohoutek dobře přístupný a kde je pod dřezem nebo deskou dost prostoru pro upevňovací matici a hadičku. |
| 2 | Vyvrtejte otvor Ø 11 mm
Výrobce USTM pro jednocestný kohoutek FCC uvádí montážní otvor o průměru 11 mm. |
| 3 | Nasadte krytku a těsnění
Na závitovou část kohoutku (A) nasadte chromovanou krytku (B) a těsnění (C). |
| 4 | Upevněte kohoutek do desky
Kohoutek vložte do připraveného otvoru. Ze spodní strany nasadte podložku (D) a zajistěte jej maticí (E). |
| 5 | Připravte 1/4" hadičku
Na hadičku navlékněte připojovací matici (H) a kompresní kroužek (G). Do konce hadičky zasuňte kovovou vložku / insert (F). |
| 6 | Hadičku zasuňte a dotáhněte
Připravenou hadičku zasuňte až na doraz do připojovacího hrdla kohoutku a spoj zajistěte dotažením matice (H). |
| ! | Nejdůležitější detail u připojení hadičky
Hadičku před montáží seřízněte čistě a kolmo. Kovová vložka patří dovnitř hadičky; kompresní kroužek a matice zůstávají zvenku. |

Pořadí dílů a kontrola po montáži

Upevnění do dřezu / desky

Kohoutek FCC (A)
↓
Chromovaná krytka (B)
↓
Těsnění (C)
↓
DŘEZ / PRACOVNÍ DESKA
↓
Podložka (D)
↓
Upevňovací matice (E)

Připojení hadičky 1/4"

Připojovací matice (H)
↓
Kompresní kroužek (G)
↓
Plastová hadička 1/4"
↓
Kovová vložka / insert (F)
↓
↳ vložka je uvnitř hadičky

Po montáži zkontrolujte



1. Přívod vody otevřete pomalu a systém natlakujte postupně.
2. Kohoutek několikrát otevřete a zavřete a ověřte plynulý průtok.
3. Pod dřezem zkontrolujte spoj hadičky i upevnění kohoutku - nikde nesmí vznikat kapky ani vlhkost.

Nejčastější chyby

Chybí kovová vložka

Insert (F) patří dovnitř hadičky. Zpevní její konec při dotažení spoje.

Špatné pořadí na hadičce

Nejdříve matice (H), potom kroužek (G), potom insert (F) dovnitř hadičky.

Hadička není na doraz

USTM uvádí zasunout hadičku do hrdla kohoutku až na doraz a pak dotáhnout matici.

Kohoutek sám nefiltruje

FCC je pouze výtok. Vlastnosti vody určuje filtr nebo RO systém před kohoutkem.

Užitečné odkazy



Produkt USTM FCC
detail produktu



Filtry pod dřez
systémy a příslušenství



Péče po nákupu
návodů a praktické rady